

YCC / 油壓油封橡膠材質物性表

HYDRAULIC / PNEUMATIC SEALS & PACKINGS



項目	材 質					
		NBR	NBR	NBR	NBR	VITON
常 態	硬度 (JIS Hs)	80 ± 5	80 ± 5	85 ± 5	90 ± 5	90 ± 5
	抗拉強度(kg/cm ²) 最小	140	160	180	160	100
	延伸率(%) 最小	150	200	200	150	120
壓縮變形測試	溫度(°C)/時間(Hrs.)	100°C/70	100°C/70	100°C/70	100°C/70	100°C/70
	最大變形量(%)	20	25	40	20	25
材質特性		1. 適用液體： 一般石油系 作動油。 2. 組合密封用的 背托環標 準材料。	1. 適用液體： 一般石油系 作動油。 2. 往復作動割 磨用、耐壓 用密封標準 材料。	1. 適用液體： 一般石油系 作動油。 2. 耐高壓用的 油封材料。	1. 適用液體： 一般石油系 作動油。 2. 迫緊的標準 材料。	1. 適用液體： 一般石油系 作動油。 2. 耐熱用的迫 緊標準材料。
YCC適用產品型號		SPGW SPG	DKB	PTU	USH UPH LBH	USH UPH LBH